



P.C.B.Land Pattern

Circuit Diagram

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 额定电流、电压 Rate voltage current | 50mA DC 12V |
| 接触电阻 Contact resistance | ≤100mΩ |
| 绝缘电阻 insulated resistance | ≥100mΩ |
| 介电强度 Dielectric strength | ≥250VAC/1min |
| 按力 Operating force | 260±50gf |
| 行程 travel | 0.20±0.1mm |
| 寿命 Life | ≥100,000Cycles |

| | | | | |
|------------|-------------------|----------------|-----------|------------------------|
| E | 按钮 | PPA | 1 | 黑色 |
| D | 盖板 | 铁 | 1 | 镀铜锡 |
| C | 弹片 | 磷铜 | 1 | 复银 |
| B | 本体 | PPA | 1 | 黑色 |
| A | 卡件 | 黄铜 | 1 | 镀银 |
| 项目 ITEM | 名称 DESCRIPTION | 材质 MATERIAL | 数量 QYT | 表面处理/颜色 FINSH/COLOR |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | 第一视角 FIRST VIEW | | 名称/NAME: 轻触开关 TACT SWITCH | |
| | | | | | | | | 型号/MODEL: TS-1102S | |
| 标记 SING | 处数 FREQUENCY | 更改文件号 REVISION | 签名 APPROVED | 日期 DATE | 比列 SCALE | 一般公差 GENERAL TOLERANCE | | | |
| 设计 DESIGN | | Zhaoming | | 单位 UNIT | | mm | 0.5~2 | ±0.10 | |
| 审核 CHECKED | | Zengyong | | 重量 WELGHT | | | 2~5 | ±0.15 | |
| 批准 APPROVED | | Fuyunfeng | | | | | 5~10 | ±0.20 | |
| | | | | | | | 角度 ANGLE | ±0.5° | |

