



主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	50mA DC 12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
绝缘电阻 insulated resistance	$\geq 100\text{m}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$
按力 Operating force	$260 \pm 50\text{gf}$
行程 travel	$0.20 \pm 0.1\text{mm}$
寿命 Life	$\geq 100,000\text{Cycles}$

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜	1	复银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

						第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: 轻触开关 TACT SWITCH	
								型号/MODEL: TS-1109A	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE	一般公差 GENERAL TOLERANCE			
设计 DESIGN		Zhaoming			单位 UNIT	mm	0.5~2	± 0.10	
审核 CHECKED		Zengyong			重量 WELGHT		2~5	± 0.15	
批准 APPROVED		Fuyunfeng					5~10	± 0.20	
							角度 ANGLE	$\pm 0.5^\circ$	