


ACTUAOR CHART	
DESIGNATION	"L" DIM
A	2.30
B	2.80
C	4.00
D	4.35



主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	50mA DC 12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
绝缘电阻 insulated resistance	≥100mΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.20±0.1mm
寿命 Life	≥100,000Cycles

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜	1	复银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE	一般公差 GENERAL TOLERANCE
设计 DESIGN		Zhaoming			单位 UNIT	mm
审核 CHECKED		Zengyong			重量 WELGHT	
批准 APPROVED		Fuyunfeng			角度 ANGLE	

名称/NAME:
轻触开关
TACT SWITCH

型号/MODEL:
TS-1134

第一视角
FIRST VIEW

一般公差
GENERAL TOLERANCE

0.5~2	±0.10
2~5	±0.15
5~10	±0.20
角度 ANGLE	±0.5°